




Radix



- Fresas e brocas com ponta de metal duro (wídea) desenvolvidas para carpinteiros, marceneiros, hobbystas e industriais, executam os mais variados cortes e acabamentos em madeira, são mais resistentes ao desgaste e de maior durabilidade do que as de aço rápido.
- Para um melhor desempenho e durabilidade das ferramentas, recomendamos deixa-las sempre bem afiadas e limpas.
- Ao terminar o trabalho, guarde-as em lugar seguro, evitando batidas para não danificar as wídeas.
- Não bata as pontas de wídea.
- Reafiar as ferramentas com rebolo diamantado em máquina adequada para este fim e por profissional habilitado para este tipo de serviço. Em caso de reparação ou afiação não se deve alterar o design da ferramenta. Devem ser tomadas precauções para que a afiação do fio de corte não produza uma debilitação do corpo e do acoplamento das lâminas ao corpo.
- Não usar a ferramenta no limite máximo forçando-a em demasia para evitar quebras e danificações na ferramenta.
- Prolongue a vida útil dos rolamentos guias deixando-os limpos após o uso e usando uma gota de óleo para lubrificação.
- Use a ferramenta adequada para cada tipo de serviço.

Recomendamos sempre usar hastes mais grossas para fresinhas de diâmetro grande e wídeas compridas. Ex.: Fresinha Modelo ST 12 wídea 30mm - deve ser usada com haste de 12mm ao invés de 6mm ou 1/4".

- Não convém usar fresinhas com o comprimento da wídea muito além do que o comprimento que realmente necessita. Ex.: Não usar uma fresinha com o comprimento da wídea de 30mm quando a ferramenta precisa trabalhar apenas com 15mm ou 20mm de profundidade, pois aumenta a vibração tornando a ferramenta propensa a quebrar com facilidade. Para tanto dispomos de vários comprimentos de corte nos diversos diâmetros de fresinhas.
- A haste da ferramenta deve ser encaixada totalmente no mandril da máquina. Fixando-a apenas em uma parte podem ocorrer quebras na ferramenta e acidentes, a ferramenta deve estar bloqueada de forma a não ficar frouxa durante o uso.
- Não se autoriza o uso de elementos para o prolongamento de ferramentas, nem a regulação por meio de marteladas. Durante a montagem certifique-se de que o bloqueio atua sobre o corpo e que as wídeas não estejam em contato com outras lâminas ou com elementos de bloqueio.
- Em caso de vibração excessiva durante o uso da ferramenta, deve suspender-se seu uso e mandar rever por pessoal qualificado, a excentricidade da ferramenta e do sistema de bloqueio.
- A haste da ferramenta deve ser encaixada totalmente no mandril da máquina. Fixando-a em apenas uma parte podem ocorrer quebras na ferramenta e acidentes.
- Mantenha o seu lugar de trabalho limpo e em ordem. Sujeira e desordem na área de trabalho podem causar acidentes.





- Ao manusear ferramentas vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas, nem adornos como jóias, bijuterias, gravatas, que possam se prender às ferramentas durante o trabalho . Caso possua cabelos longos mantenha os presos ou cobertos.
- Use sempre os equipamentos de segurança. Use óculos de proteção e máscaras, caso a operação produza muito pó.
- Use a ferramenta correta. Não force uma ferramenta para executar trabalhos previstos para uma ferramenta de serviço pesado.

